

Acta N° 19 de Medicoquirúrgico
09 de Julio de 2008

Hoy 09 de julio de 2008, siendo la 09:30 a. m., en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne el Sub-comité de Medicoquirúrgico representado por la Licda. Xenia Pryce, enfermera del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, conjunto con las Especialistas en Fisioterapia el Lic. Ramón Poveda, Licda. Maria Eugenia Pinilla, Licda. Katia Echevers de la Caja de Seguro Social, Licda. Zelky Caballero R. del Instituto Oncológico Nacional, Licda. Milky Berrocal del hospital Santo Tomás, Licda. Analu Montes del Instituto nacional de Medicina Física y Rehabilitación y Licda. Laura Garay del Hospital de Especialidades Pediátricas, para la revisión de las fichas técnicas de las siguientes fichas técnicas:

MASILLA TERAPEÚTICA DE RESISTENCIA GRADUAL
FICHA TÉCNICA 42360
CSS 16000094

DESCRIPCIÓN: Para ejercicio de fortalecimiento progresivo de manos y dedos codificada en distintas resistencias.

ESPECIFICACIONES:

Fácil de identificar y adaptar a los niveles de habilidad del paciente. Con adicción de agente antimicrobial, resistente al crecimiento de bacterias, causante de mal olor, libre de látex, en resistencias graduadas, sin aceite, no tóxico. En presentación de: 2oz, 30oz, 4oz, 6oz, 1 libra y 5 libras

Resistencia:

Súper suave

Suave

Mediano suave

Mediana

Firme

Extra firme

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACIONES: Garantía por 24 meses a partir de la fecha de entrega. Fecha de fabricación y número de lote. Cumplir con los estándares de calidad ISO, FDA, CE, ETC. La unidad ejecutora solicitante debe establecer la cantidad, resistencia y peso requerido.

Esta ficha reemplaza a: 42361, 42362, 42364, 42365, 42366, 45453, 45454, 45452, 50516, 50513, 50515, 50514, 50517.

MULETAS DE MADERA
FICHA TÉCNICA 23656
CSS 16006705

DESCRIPCIÓN: Muletas axilares de madera, cubierta con material natural acrilico, con capacidad de soporte de 300 libras, de altura facil, ajustable, cobertores axiliares incluidos, manubrios y regatones incluidos, en presentación de par.

Altura para niños entre 25 – 33''

Altura para jóvenes entre 34 – 42''

Altura para adulto medio entre 42 – 52''

Altura para adulto mayor entre 48 – 60''

Altura para adulto muy alto entre 50 – 65''

PRESENTACION: en pares

OBSERVACIONES: Garantía de seis (6) meses a partir de la fecha de entrega. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido. Certificación del fabricante donde confirmen la disponibilidad de accesorios de repuesto por un periodo de dos (2) año. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la unidad ejecutora. La selección de los tamaños deberá ser definido por la unidad ejecutora solicitante. Cumplir con los estándares de calidad ISO, FDA, CE, ETC. La unidad ejecutora solicitante debe establecer la cantidad, resistencia y peso requerido.

MULETAS DE ALUMINIO FICHA TÉCNICA 23640

DESCRIPCIÓN: Muletas de aluminio axiliar, livianas con boton ajustable, ensambladas, con capacidad de 300 libras (hasta), en presentación de par, con regatones, soportes axiliares, manubriales.

Altura para jóvenes entre 37 – 45’’

Altura para adulto entre 44 – 52’’

Altura para adulto muy alto entre 52 – 60’’

Muleta Canadiense (con ajuste en antebrazo) recubierta de vinil, apoyo de antebrazo rotatable (abrazadera) en codo, manubrios capacidad hasta 300 libras con distancia ajustable desde el suelo al manubrio y del manubrio a la abrazadera del codo, para jóvenes, adultos, adultos altos.

Joven de 21 ½’’ - 30 ½’’

Adulto de 28’’ - 37’’

Adulto alto 33’’ - 42’’

PRESENTACION: en pares

OBSERVACIONES: Garantía de seis (6) meses a partir de la fecha de entrega. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido. Certificación del fabricante donde confirmen la disponibilidad de accesorios de repuesto por un periodo de dos (2) año. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la unidad ejecutora. La selección de los tamaños deberá ser definido por la unidad ejecutora solicitante. Cumplir con los estándares de calidad ISO, FDA, CE, ETC. La unidad ejecutora solicitante debe establecer la cantidad, resistencia y peso requerido.

BOLAS PARA JERCITAR MANOS FICHA TÉCNICA 42960 CSS 16007360

DESCRIPCIÓN: Bolas usadas para ejercitar manos, denos y antebrazo e incrementar la fortaleza, destreza, agarre y movilidad anterior fina y gruesa.

Bolas de Gel: avaladas ó esféricas que se pueden enfriar, calentar o lavar con diferentes resistencias y diferentes diámetros: 1 ¾ y 2 ¼

Resistencias ovaladas y esféricas:

Extra suave

Suave

Mediana

Firme

Extra firme

Bolas y bloques de foam: en forma de bloque: presentada en dimensiones de 1 ¾’’ x 1 ¾’’ x 3’’, lavables en resistencia extra suave, suave, mediana y firme. Forma de bola: dimensiones de 2 ¾’’, 3 ½’’ y 5 ¾’’.

De forma contorneada y de animales: lavables, foam de vynil con espacios para dedos, libre de látex, no toxico, biodegradable, en diferentes tamaños small, médium y large.
Animales: diferentes especies delfines, cocodrilo, vaca, puerco, caballo, elefante, oso panda, tigre, pato y gallinas

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACIONES: Garantía por 24 meses a partir de la fecha de entrega. Fecha de fabricación y número de lote. Cumplir con los estándares de calidad ISO, FDA, CE, ETC. La unidad ejecutora solicitante debe establecer la cantidad, resistencia y peso requerido.

Esta ficha reemplaza a: 42964, 42963, 42965, 42966, 42967, 42968.

Siendo las 12:10 a. m. se firma la presente acta.

FIRMA	INSTITUCIÓN